



性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 镀金

规格型号	DIM A	DIM B	DIM C
DZKH800DBAA0	8.0±0.15	5.9±0.3	6.9±0.3
DZKH900DBAA0	9.0±0.15	6.9±0.3	7.9±0.3
DZKH100DBAA0	10.0±0.15	7.9±0.3	8.9±0.3

版本REV.	更新版REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	
			X. ±0.25	X.' ±4'
			X.X ±0.2	X.X' ±2'
绘制DRAWN	彭育春		X.XX ±0.1	X.XX ±0.5'
设计DES'D	付坚强		X.XXX ±0.05	X.XXX ±0.05'
审核CHK'D	叶泽奇		视图方法 PROJECTION	
批准APP'VD	张志敬			

三佐部品【中国】股份有限公司

部品ARTICLE:

电池连接器

图形MODEL:

DZKH-□□□-DBAA0

A4

比例SCALE:

单位UNIT: mm

页码SHEET: 共1页 第1页