



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

type-c-16PIN

SMT式

特性: Specifications

电器 Electrical:

- 1、额定电压: 5V DC(RMS)
- 2、额定电流: 1-2A
- 3、工作环境: -25° C~+80° C

材料: Material:

塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶

主体: LCP料黑色耐高温塑胶

端子: 磷铜C2680

外壳: 不锈钢201。

卡勾: 不锈钢201。

电镀规格:

端子: 半金锡, 接触点镀金1u, 焊线处镀锡40-80u.

外壳: 镀亮镍80u盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)

卡钩: 前镍后锡

盐雾测试: 5%的盐水, 35° C, 24H表面无氧化

环保要求:

ROHS标准

包装方式:

载袋包装500PCS一卷

三佐部品【中国】股份有限公司			单位 (Unit) : MM
品名 (Commodity) : TYPE C 2.0 公座插头短体180° SMT 7.20, 外壳脚插板			比例 (Scale) 1:1
料号 (CHECKED):			版本 (REV): A/0
设计 (DESIGN): LLJ			日期 (DATE): 2019/06/08
			未注公差 Tolerance Unspecified XX ± 0.30 XXX ± 0.20 XXXX ± 0.10 X° ± 5° XX° ± 2°